



Wiha WI 29234



Popis produktu:

S univerzálním držákem na bity, 6 TORX(R)/šestihrannými standardními bity a 2 čepelemi adaptéru pro nástrčný klíč.

Rukojeť

Model 5-14 Nm. Číslicové zobrazení točivého momentu v okénkové stupnici. Točivý moment plynule nastavitelný nastavovacím nástrojem Torque-Setter (je součástí dodávky). Pohodlná příčná rukojeť s měkkými zónami pro optimální přenos točivého momentu.

Použití

Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu.

Normy

DIN EN ISO 6789.

Extra

Dodává se ve stabilním boxu, včetně protokolu výrobní kontroly.

Přesnost

+/-6%, lze vztáhnout na národní normálu.

Sada obsahuje:

-Nářadí momentové s příčnou rukojetí TorqueVario(R)-STplus

5-14 Nm 6x56 mm 375 g

-Torque-Tplus Setter (nastavovací nástroj pro var. moment)

80/150 mm 106 g

-Čepel adaptéru Torque

1/4" 6x53/120 mm 39 g

-Čepel adaptéru Torque

3/8" 6x53/120 mm 54 g

-Držák pro rychlou výměnu bitů Torque-Tplus

1/4" 6x125 mm (vnější průměr 11 mm) 58 g

-Bit standardní TORX T25x25 mm

-Bit standardní TORX T30x25 mm

-Bit standardní TORX T40x25 mm

-Bit standardní šestihran 4,0x25 mm

-Bit standardní šestihran 5,0x25 mm

-Bit standardní šestihran 6,0x25 mm

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Technická data:

Označení: WI 29234

Obj. číslo: 1321

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ