



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wiha WI 26745



Popis produktu:

Kusově kontrolovaná ochranná izolace 1000 Vstř., zkouška VDE a GS.

Materiál

Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, zušlechtná.

Použití

Speciální kleště štípací stranové s přídatnou funkcí pro elektrické instalace. Pro práce v oblasti částí pod napětím do 1.000 V AC.

Normy

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Provedení

Vložený kloub s vysoce zatížitelným nýtováním, odolný proti opotřebení. Kloub Wiha DynamicJoint(R) zajišťuje optimální přenos síly ruky na stříhací břity. Silově úsporné, čisté stříhání díky speciálně vyfrézovanému přesnému břitu. Trvanlivé břity díky dodatečnému indukčnímu kalení na ca. 64 HRC. Zadní oblast stříhu v blízkosti kloubu kleští je vhodná také pro středně tvrdé a tvrdé dráty. Přední oblast stříhu pro měkký drát, s přesnými pozicemi k odizolování vodičů pro průřezy 1,5 mm² a 2,5 mm².

Tvar hlavy

Půlkulatý, švédský tvar.

Technická specifikace:

délka: 160mm

hmotnost: 237g

střížný průměr pro měkký drát: 4,0 mm

střížný průměr pro polotvrdý drát: 2,0 mm

střížný průměr pro tvrdý drát: 1,6 mm

Technická data:

Označení: WI 26745

Obj. číslo: 2729

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ