



Stahlwille 775/30N

STAHWILLE®



Popis produktu:

Momentový šroubovák Torsiomax 775 pro nejnižší utahovací momenty. Šroubovák je vybaven vypínací spojkou, která zaručí, že nebude přetáhnut nastavený moment. Momentový šroubovák Torsiomax má ergonomicky tvarovanou rukojeť. Momentový šroubovák se nastavuje pomocí mikrometrické stupnice. Profilovaná rukojeť z lehkého kovu. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák "se signálem" slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Momentové šroubovací nářadí jsou měřicí zařízení. Proto se musí pravidelně kalibrovat pomocí vhodného zařízení a dle potřeby justovat (viz DIN EN ISO 6789, 5.3 rekaliibrace). Kalibraci zajišťujeme v naší akreditované kalibrační laboratoři.

Technické informace:

Směr utažení: pravý i levý šroubový spoj
Stupnice: se stupnicí
Maximální rozsah do (Nm): 300 cNm
Přesnost v: 6 %
Rozsah: 40-300 cNm
Upínání nástavců: vnitřní šestihran
Délka: 160 mm
Hmotnost: 214 g

Technická data:

Označení: 775/30N
Obj. číslo: 51060030

| Číslo | Velikost | W | X | Vnitřní | L mm | R g |
|---------|-----------------|-------------|----------|---------|---------|--------|
| 775/3 | 3 ¹ | 2-30 cN·m | 0,2 cN·m | F 6,3 | 105 | 99 |
| 775/30N | 30 ² | 40-300 cN·m | 1 cN·m | F 6,3 | 160 | 214 |

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

| | | | | | | |
|---------|-------------------|---------------|------------|-------|-----|-----|
| 775/50 | 50 ² | 100-500 cN·m | 2,5 cN·m | F 6,3 | 205 | 436 |
| 775/12 | 12 ² | 20-120 cN·m | 1 cN·m | F 6,3 | 157 | 192 |
| 775/100 | 100 ³ | 400-1000 cN·m | 5 cN·m | F 6,3 | 235 | 762 |
| 775A/3 | a/3 ¹ | 0,2-3 in·lb | 0,02 in·lb | F 6,3 | 105 | 99 |
| 775A/12 | a/12 ² | 2-12 in·lb | 0,1 in·lb | F 6,3 | 157 | 192 |
| 775A/50 | a/50 ² | 10-50 in·lb | 0,25 in·lb | F 6,3 | 205 | 436 |

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ