



Stahlwille 730/20 QUICK

STAHWILLE®



Popis produktu:

Popis:

- Jednoduché nastavení a ovládání.
- Extrémně odolný a bytelný.
- Přepínací mechanismus odolný proti opotřebení.
- Kroutící moment s rozsahem 4 - 800 Nm.
- Není potřeba ručně vynulovávat - flexibilní odolný drátek místo kompresní pružiny.
- Může být zkalibrováno bez rozmontování.
- Snadno rozpoznatelné vypnutí i při velmi malém nastavení momentu.
- Rychlé nastavení díky ovládacímu šoupátku (velikost 2 - 65).
- Přesnost $\pm 4\%$.
- Odolný vůči prachu uvnitř vnějšího pláště.
- Lehce čitelná stupnice s hodnotami Nm/ft lb a Nm/in lb při velikostech 5 - 80.
- Robustní rukojeť vyrobená z pevného plastu, odolná vůči oleji, mastnotě, pohonným hmotám, brzdové kapalině a Skydrolu.
- Čtyřhran pro použití s širokým rozsahem vložek (9x12 mm, 14x18 mm, 22x28 mm a 24,5x28 mm).
- Měření probíhá pouze pokud je uplatňována síla.

Technické parametry:

- Velikost: 20
- Rozsah: 40 - 200 Nm , 30 - 145 ft lb
- Dělení stupnice: 5 Nm , 5 ft lb

Rozměry:

- (b): 28 mm
- (h): 23 mm
- (L): 455 mm
- (LF): 435 mm
- (SF): 25 mm
- hmotnost: 1 250 g

Technická data:

Označení: 730/20 QUICK

Obj. číslo: 50184020

Číslo	Velikost	W	X	J mm	b mm	h mm	L mm	L _F mm	S _F mm	R g
730/20 QUICK	20	40-200 N·m	5 N·m	∅	28	23	455	435	25	1250

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



730/2 QUICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730/4 QUICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730/5 QUICK	5	6-50 N·m	2 N·m	[;	28	23	315	288	17,5	805
730/10 QUICK	10	20-100 N·m	2,5 N·m	[;	28	23	370	343	17,5	965
730/12 QUICK	12	25-130 N·m	2,5 N·m	[,	28	23	410	390	25	1100
730/40 QUICK	40	80-400 N·m	10 N·m	[,	28	23	590	570	25	1880
730/65 QUICK	65*	130-650 N·m	20 N·m	[,	30,6	25,6	875	855	25	3280
730II/65 QUICK	II/65	130-650 N·m	20 N·m	[,	30,6	25,6	897	907	55	3700

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ