



# Stahlwille 730N/12



## Popis produktu:

Servisní MANOSKOP 730N DBGM je limitní momentový klíč s možností nasazení vyměnitelných koncovek; díky rychlému nastavování QuickSelect precizní nastavení, bezpečnostní blokáda QuickRelease, zdvojená signalizace zastavení, velmi dobře čitelná, vícebarevná dvojitá stupnice, N m / ft.lb, respektive ft.lb / inch.lb. a trvalá přesnost. Není třeba vrácení na "0", protože měřicí prvek se zatěžuje pouze během procesu utahování. Veškeré citlivé komponenty jsou chráněny robustním krytem.

Povrch rukojeti je zelené barvy, je protiskluzový, pokrytý měkkou gumou; dvousložková rukojeť má ergonomický tvar, je odolná vůči olejům, mastnotám, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám i skydronu.

Po samovypnutí, v případě dalšího zatížení, nebo v případě zatížení proti směru, např. při zaseknutých šroubech, neúčinkuje už na vypínací mechanismus síla, takto se vylučuje možnost poškození. dotahování směrem doleva je možné přetočením koncovky.

Cejchování je jednoduché, pomocí kontrolního přístroje č. 7707 W, nebo kalibračním systémem č. 7706.

Jemné nastavování je možné bez demontáže.

Garantovaný rozsah tolerance je 3%, s certifikátem.

## Technické informace:

Směr utažení: pravý i levý šroubový spoj

Stupnice: se stupnicí

Maximální rozsah do (Nm): 130 Nm

Přesnost v: 3 %

Rozsah: 25-130 Nm

Upínání nástavců: 14x18 čtyřhran

Délka: 421 mm

Hmotnost: 1 128 g

## Technická data:

Označení: 730N/12

Obj. číslo: 50181012

Číslo	Velikost	W	X	Jemná stupnice[X]	J mm	b mm	h mm	L mm	L <sub>F</sub> mm	S <sub>F</sub> mm	R g
730N/20	20	40-200 N·m	10 N·m	1 N·m	[,	28	23	467	424,5	25	1264
730N/10	10	20-100 N·m	10 N·m	0,5 N·m	[;	28	23	386	336	17,5	988
730N/5	5	10-50 N·m	5 N·m	0,25 N·m	[;	28	23	330	280,5	17,5	1054
730N/12	12	25-130 N·m	10 N·m	0,5 N·m	[,	28	23	421	379	25	1128
730N/40	40	80-400	20 N·m	2 N·m	[,	28	23	607	564,5	25	1655

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)



730N/65	65*	N·m 130-650 N·m	50 N·m	2,5 N·m	[,	30,6	25,6	890	848	25	3231
730N/80	80	160-800 N·m	100 N·m	5 N·m	[.	30,6	25,6	1178	1167	55	4825
730N/100	100	200-1000 N·m	100 N·m	5 N·m	[.	30,6	25,6	1363	1352	55	5000
730N/24-20 NM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730N II/65	II/65	130-650 N·m	50 N·m	2,5 N·m	[.	30,6	25,6	911	900	55	3504
730NA/5	a/5	90-450 in·lb	50 in·lb	2,5 in·lb	[;	28	23	330	280,5	17,5	831
730NA/10	a/10	180-900 in·lb	100 in·lb	5 in·lb	[;	28	23	386	336	17,5	988
730NA/20	a/20	350-1800 in·lb	100 in·lb	10 in·lb	[,	28	23	467	424,5	25	1264
730NA/40	a/40	60-300 ft·lb	20 ft·lb	2 ft·lb	[,	28	23	607	564,5	25	1655
730NA/240-180 INLB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)