



Rami Yokota YO E-M1100



Popis produktu:

Impulzní klíče Yokota se hojně používají k utahování při montážních pracích, kde jsou nutné přesné tolerance krouticího momentu. Impulzní nářadí je lehké, výkonné, malé a co je velmi důležité, nemají zpětný ráz. Odpovědnost za výrobek je pro výrobce automobilů zásadní. Všechny utažené spoje musí být správné. Z tohoto důvodu musí být všechny šroubové spoje zdokumentovány a samozřejmě dotaženy správným způsobem, upínací silou. K tomu potřebujete tento impulzní klíč (s tzv. vestavěným snímačem krouticího momentu a úhlovým snímačem) připojeným k řídicí jednotce. Pokud řídicí jednotka zjistí, že utažené spoje neodpovídají specifikacím, je nutné může vydat signál zastavení linky a spoje je třeba zkontrolovat ručně.

Charakteristika:

- vysokorychlostní upevnění
- akustická a LED signalizace stavu utažení
- žádný zpětný ráz
- bezkartáčový pohon, volně nastavitelné otáčky v řídicí jednotce
- 100% kontrola abnormalit při utahování

Parametry:

- výrobce: Rami Yokota
- točivý moment: 50-90 Nm

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

- otáčky: 300-4800/min
- váha: 2,52 kg
- délka: 248 mm
- kapacita šroubu: 10-12 (mm)
- velikost čtyřhranu: 1/2"
- hodnoty vibrace: < 2,5 m/s²
- vibrační nejistota: 1 m/s²
- tlak zvuku: 91 dB(A)
- nejistota tlaku vzduchu: 3 dB(A)
- EAN: 8717981322510

•

Technická data:

Označení: YO E-M1100

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ