



Stahlwille 45A 1/4

STAHWILLE®



Popis produktu:

Nástrčná hlavice metrické: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, americké: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Zkuební hodnoty), HPQ®-Ocel vysoké kvality, chromovaná.

Technická data:

Označení: 45A 1/4
Obj. číslo: 2410016

Číslo	A "	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	L mm	t ₁ mm	t ₂ mm	S	R g
45A 1/4	1/4	9,7	16,5	5,2	24	6	12,5	10	18
45A 5/16	5/16	11,7	16,5	7	25	7	13,5	10	19
45A 11/32	11/32	12,5	16,5	8,1	25	7	13,5	10	19
45A 3/8	3/8	13,7	16,5	8,4	27	8,5	15,5	10	20
45A 7/16	7/16	15,7	16,5	10	28	9,5	15,1	10	20
45A 1/2	1/2	18	17,5	11,5	30	11,5	16,5	10	24
45A 9/16	9/16	20,2	19	13,1	31	12,7	16,8	10	28
45A 19/32	19/32	20,6	19	14	31	13	19,2	5	36
45A 5/8	5/8	21,7	19	15	31	13,5	18,9	5	31
45A 11/16	11/16	23,4	19	16,3	32	14,7	19,5	5	34
45A 3/4	3/4	25,2	19	18	32	15,9	19	5	41
45A 13/16	13/16	27,2	20,5	19,4	34	16,5	20,5	5	52
45A 7/8	7/8	28,7	22	21	35	18	21	5	59
45A 15/16	15/16	31,5	24	22,6	35	18,5	20,7	5	95

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

45A 1	1	33	25,5	24,2	35	18,5	20,2	5	97
-------	---	----	------	------	----	------	------	---	----

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ