



Stahlwille 540A HD SW 1.3/16



Popis produktu:

CROW FOOT klíč Heavy Duty na obzvlá vysoké zatížení, např. roubové spojení z ulechlité oceli. Úplné využití otvoru klíče v kombinaci se standardní ráčnou. Pozor! Změna nastavené hodnoty momentových klíčů, chromované. Dodávka bez ráčny.

Technická data:

Označení: 540A HD SW 1.3/16

Obj. číslo: 2501054

Číslo	A "	a "	L mm	b mm	a mm	S mm	R g	S
540A HD SW 2"	2	1/2	89	90	16	52,3	451	1
540A HD 2 1/4	2 1/4	1/2	95	99	16	56	500	1
540A HD SW 2 3/16	2 3/16	1/2	93	96	16	55,1	480	1
540A HD SW 3/8	3/8	3/8	39	26	11	24	58	1
540A HD SW 7/16	7/16	3/8	40	26	11	25	58	1
540A HD SW 1/2	1/2	3/8	42	30	11	25,8	67	1
540A HD SW 9/16	9/16	3/8	43,4	32	11	26,8	52	1

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

540A HD SW 5/8	5/8	3/8	45	34,8	11	27,7	58	1
540A HD SW 11/16	11/16	3/8	47,2	38	11	28,6	69	1
540A HD SW 3/4	3/4	3/8	49	41	11	29,6	96	1
540A HD SW 13/16	13/16	3/8	51	46,4	11	30,5	113	1
540A HD SW 7/8	7/8	3/8	52	48	11	31,3	99	1
540A HD SW 15/16	15/16	3/8	54	51,2	11	32,3	129	1
540A HD SW 1"	1	3/8	56	53,4	11	33,2	133	1
540A HD SW 1.1/16	1 1/16	3/8	57	53,8	11	34,1	124	1
540A HD SW 1.1/8	1 1/8	3/8	59	53,8	11	35	128	1
540A HD SW 1.3/16	1 3/16	3/8	60	56	11	35,9	148	1
540A HD SW 1.1/4	1 1/4	3/8	62	60	11	36,8	153	1
540A HD SW 1.5/16	1 5/16	3/8	63	56	11	27,9	160	1
540A HD SW 1.3/8	1 3/8	3/8	65	62	11	38,7	180	1
540A HD SW 1.7/16	1 7/16	3/8	66,5	66	11	39,6	172	1
540A HD SW 1.1/2	1 1/2	1/2	76	70	16	45	310	1
540A HD SW 1.13/16	1 13/16	1/2	85	84	16	49,6	400	1
540A HD SW 2.1/8	2 1/8	1/2	91,5	92,8	16	54,2	460	1

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ