

Stahlwille 50 28



Popis produktu:

Nástrčná hlavice metrická: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, americká: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkuební hodnoty), HPQ®-Ocel vysoké kvality, chromovaná.

Technická data:

Označení: 50 28

Obj. číslo: 3010028

Číslo	A mm	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	L mm	t ₁ mm	t ₂ mm	S	R g
50 8	8	13	22	7	38	9	22	10	56
50 9	9	13,7	22	8	38	9	22	10	57
50 10	10	14,5	22	9	38	9	22	10	57
50 11	11	15,8	22	10	38	9,5	22	10	52
50 12	12	17	22	11	38	13	22	10	58
50 13	13	18,3	22	12	38	13	22	10	60
50 14	14	19,9	22,7	13	38	13	20,5	10	60
50 15	15	21,2	22,7	14	38	13,5	20,2	10	62
50 16	16	22,4	23,7	15	38	13,5	19,6	10	63
50 17	17	24	23,7	15,2	38	15	19,6	10	66
50 18	18	24,7	23,7	17	38	15,5	19,1	10	71
50 19	19	26,2	25	18	38	16	21,7	10	78
50 20	20	27,2	25	19	42	15	25,5	10	89
50 21	21	28,7	26	20	42	16	25,2	10	104
50 22	22	29,7	26	21	42	16,5	24,9	10	113
50 23	23	30,7	26	20	42	18	25,4	5	114

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

50 24	24	32	26	21	42	18,5	24,9	5	117
50 25	25	33,2	25	22	42	18,5	24,6	5	119
50 26	26	34,4	25	23	42	18,5	24,3	5	122
50 27	27	36,2	26	24	45	19,5	27	5	150
50 28	28	37,4	27	25	45	19,5	26,7	5	158
50 30	30	39,7	28	27	45	20,5	26,1	5	171
50 31	31	42,2	28	28	47	22	27,9	5	215
50 32	32	42,2	28	29	47	22	27,6	5	189
50 34	34	45	28	31	47	22	27	5	209
50 36	36	48	31	34	52	24	30,9	5	291

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ