



Stahlwille 52 26



Popis produktu:

Nástrčná hlavice DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (zkúební hodnoty), HPQ®-Ocel vysoké kvality, chromovaná.

Technická data:

Označení: 52 26

Obj. číslo: 3030026

Číslo	A mm	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	L mm	t ₁ mm	t ₂ mm	R g	S
52 8	8	13	22	7	38	9	22	56	10
52 9	9	13,7	22	8	38	9	22	56	10
52 10	10	14,5	22	9	38	9	22	60	10
52 11	11	15,8	22	10	38	9,5	22	58	10
52 12	12	17	22	11	38	13	22	52	10
52 13	13	18,3	22	12	38	13	22	51	10
52 14	14	19,9	22,7	13	38	13	20,5	59	10
52 15	15	21,2	22,7	14	38	13,5	20,2	63	10
52 16	16	22,4	23,7	15	38	13,5	19,6	65	10
52 17	17	24	23,7	15,2	38	15	19,6	70	10
52 18	18	24,7	23,7	17	38	15,5	19,1	73	10
52 19	19	26,2	25	18	38	16	21,7	80	10
52 20	20	27,2	25	19	42	15	25,5	95	10
5221	21	28,7	26	20	42	16	25,2	110	10
52 22	22	29,7	26	21	42	16,5	24,9	115	10
52 23	23	30,7	26	20	42	18	25,4	119	5

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

52 24	24	32	26	21	42	18,5	24,9	125	5
52 25	25	33,2	26	22	42	18,5	24,6	128	5
52 26	26	34,4	25	23	42	18,5	24,3	132	5
52 27	27	36,2	26	24	45	19,5	27	161	5
52 28	28	37,4	27	25	45	19,5	26,7	166	5
52 30	30	39,7	28	27	45	20,5	26,1	186	5
52 32	32	42,2	28	29	47	22	27,6	200	5
52 34	34	45	28	31	47	22	27	235	5
52 36	36	48	31	34	52	24	30,9	305	5

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ