



Stahlwille 50A 11/16



Popis produktu:

Nástrčná hlavice metrická: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, americká: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkuební hodnoty), HPQ®-Ocel vysoké kvality, chromovaná.

Technická data:

Označení: 50A 11/16

Obj. číslo: 3410038

Číslo	A "	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	L mm	t ₁ mm	t ₂ mm	S	R g
50A 3/8	3/8	14,3	22	8,3	38	9	22	10	57
50A 7/16	7/16	16,3	22	9,9	38	9	22	10	59
50A 1/2	1/2	18,3	22	11,5	38	13	22	10	59
50A 9/16	9/16	20,3	22,7	13,1	38	13	20,2	10	62
50A 19/32	19/32	21,3	22,7	13,5	38	13,5	20,1	10	61
50A 5/8	5/8	22,4	23,7	15	38	13,5	19,6	10	62
50A 11/16	11/16	24,2	23,7	16,5	38	15,5	19,2	10	68
50A 3/4	3/4	26,2	25	18	38	16	21,7	10	78
50A 25/32	25/32	27	25	18,6	41	16	24,6	5	90
50A 13/16	13/16	28,2	25	19,4	41	16,5	24,3	5	95
50A 7/8	7/8	29,7	26	21	42	18	24,9	5	111
50A 15/16	15/16	32	26	22,6	42	18,5	24,4	5	121
50A 1	1	33,7	27	24,2	42	18,5	24	5	135
50 A 1 1/16	1 1/16	36,2	26	25,8	45	19,5	26,5	5	155
50A 1 1/8	1 1/8	38,1	28	27,4	45	20	26	5	167

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

50 A 1 3/16	1 3/16	39	28	28	45	20,5	25,9	5	178
50A 1 1/4	1 1/4	40	28	30,5	45	21	25,1	5	196
50 A 1 5/16	1 5/16	41,8	28	32,1	47	22	26,7	5	170
50A 1 3/8	1 3/8	46	28	33,7	50	23	29,2	5	232
50 A 1 7/16	1 7/16	49,4	31	34	54	26	33,1	5	320
50A 1 1/2	1 1/2	51	31	35	54	26	32,8	5	330

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ