



Stahlwille 55 A 1 5/16

STAHWILLE®



Popis produktu:

Nástrčná hlavice SAE AS 954-E (zkuební hodnoty), ASME B 107.1, AS- pohon a HPQ®-ocel vysoké kvality, do rozměru klíča 1 1/2", chromovaná.

Technická data:

Označení: 55 A 1 5/16

Obj. číslo: 5410058

Číslo	A "	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	L mm	t ₁ mm	t ₂ mm	R g	S
55A 3/4	3/4	28,5	34,7	18,6	50	16	26	176	2
55 A 13/16	13/16	31	34,7	19,4	51	16,5	25,1	190	2
55A 7/8	7/8	33	34,7	21	51	18	24,5	240	2
55A 15/16	15/16	34	34,7	22,5	51	18,5	24,2	248	2
55A 1	1	37	38	24	52	20	24,8	251	2
55A 1 1/16	1 1/16	38,5	38	26	54	20	26,2	265	2
55A 1 1/8	1 1/8	41	38	27,5	57	20	32,5	297	2
55A 1 1/4	1 1/4	44,5	38	30,5	58	22	32,6	339	2
55 A 1 5/16	1 5/16	46,5	40	32,1	59	24	33,1	368	2
55A 1 3/8	1 3/8	48,5	40	33,7	59	24	32,7	375	2
55A 1 7/16	1 7/16	50	40	35,3	60	27	33,2	395	2
55A 1 1/2	1 1/2	52	40,5	36,8	64	30	36,8	415	2
55A 1 5/8	1 5/8	56	40	33	67	30	37,5	469	1
55A 1 11/16	1 11/16	58	40	33	70	32	40,5	524	1
55A 1 3/4	1 3/4	59,5	40	33	70	32	40,5	524	1

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

55A 1 13/16	1 13/16	61,5	40	33	73	34	43,5	585	1
55A 1 7/8	1 7/8	63,5	40	33	76	34	45	651	1
55A 2	2	67	40	33	80	34	48,5	757	1

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ