



# Stahlwille 4205 160



## Popis produktu:

Úderový očkový klíč DIN 7444, speciální ocel, barva ocelově edá.

## Technická data:

Označení: 4205 160

Obj. číslo: 42050160

Číslo	A mm	L mm	b mm	a mm	S	R g
4205 24	24	160	42,5	15	1	200
4205 26	26	160	42,5	15	1	200
4205 27	27	180	46	16	1	260
4205 28	28	180	47	15,5	1	275
4205 30	30	190	51,5	16,5	1	365
4205 32	32	195	53	16,5	1	353
4205 33	33	195	53	16,5	1	350
4205 36	36	205	60	19,5	1	505
4205 37	37	205	60	19,5	1	500
4205 38	38	205	60	19,5	1	500
4205 41	41	225	66	20,5	1	715
4205 42	42	225	66	20,5	1	671
4205 46	46	240	75	22,5	1	915
4205 47	47	240	75	22,5	1	975
4205 48	48	240	75	22,5	1	920
4205 50	50	250	80	23,5	1	1120
4205 52	52	250	80	23,5	1	1075
4205 55	55	270	87,5	25	1	1375
4205 56	56	270	87,5	25	1	1320

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

4205 60	60	270	93,5	26	1	1565
4205 64	64	290	101	29	1	2300
4205 65	65	290	101	29	1	2100
4205 70	70	320	109,5	33	1	3000
4205 75	75	325	114,5	34	1	2780
4205 80	80	345	126	35	1	4100
4205 85	85	360	129	37	1	3835
4205 90	90	400	152	41,5	1	5180
4205 95	95	400	152	41,5	1	4900
4205 100	100	400	152	41,5	1	6560
4205 105	105	435	172	47,5	1	6300
4205 110	110	435	172	47,5	1	7960
4205 115	115	435	172	47,5	1	7495
4205 120	120	480	182	54	1	9900
4205 130	130	520	202	58	1	12640
4205 135	135	520	202	58	1	12120
4205 145	145	580	228	64	1	18250
4205 160	160	580	228	64	1	18800
4205 165	165	650	265	70	1	28500
4205 170	170	650	265	70	1	27500
4205 175	175	650	265	70	1	27750
4205 180	180	650	265	70	1	26340
4205 210	210	750	320	80	1	41000

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)