



# Stahlwille 730D/80



## Popis produktu:

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge  
Software SENSOMASTER 4 für alle elektronischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel  
Selbsterklärend durch intuitive Benutzeroberfläche mit übersichtlicher Tab-Struktur  
Einfache und schnelle Programmierung elektronischer Drehmomentschlüssel  
Ermöglicht umfangreiche Auswertungen, etwa im Rahmen der Qualitätssicherung  
Auslesen der gespeicherten Schlüsseldaten und gespeicherten Verschraubungen:- Verschraubungs-Identifikationsnummer- Werkzeugseriennummer- Datum u. Uhrzeit des Schraubvorganges- Soll Drehmoment oder Soll Drehwinkel- Auslösedrehmoment- Anzugsdrehmoment oder erreichter Drehwinkel- Toleranzen- Schraubfallbewertung  
Speichern der Verschraubungen in eine Datenbank  
Löschen und Drucken markierter Verschraubungen aus der Datenbank  
Exportieren der angezeigten Verschraubungen in verschiedene Formate (\*.XLS,\*.CSV,\*.ODG)  
Benutzerverwaltung  
Neuen PIN-Code setzen  
Löschen der im Schlüssel gespeicherten Verschraubungen  
Systemvoraussetzungen:  
PC  
ab Microsoft Windows XP  
USB-Anschluss

## Technická data:

Označení: 730D/80  
Obj. číslo: 96502080

Číslo	Velikost	W	Rozliení nastavení/Čitelnosti	J mm	b mm	h mm	L mm	L <sub>F</sub> mm	S <sub>F</sub> mm	R g	R gs boxem
730D/10	10	10-100 N·m	0,2/0,1 N·m; 0,2/0,1 ft·lb; 2/1,0 in·lb	;	28	23	467	426,5	17,5	1085	1510
730D/20	20	20-200 N·m	0,5/0,1 N·m; 0,5/0,1 ft·lb; 5/1,0 in·lb	,	28	23	548	515	25	1361	1896
730D/40	40	40-400 N·m	1,0/0,1 N·m;	,	28	23	688	655	25	1765	5155

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)



730D/65	65*	65-650 N·m	1,0/0,1 ft·lb; 10/1,0 in·lb 1,0/0,1 N·m; 1,0/0,1 ft·lb; 10/1,0 in·lb	[,	30,6	25,6	870	837	25	3300	6000
730DII/6 5	II/65	65-650 N·m	1,0/0,1 N·m; 1,0/0,1 ft·lb; 10/1,0 in·lb	[.	30,6	25,6	892	889	55	3224	7500
730D/80	80	80-800 N·m	1,0/1,0 N·m; 1,0/1,0 ft·lb; 10/1,0 in·lb	[.	30,6	25,6	1160	1157	55	4577	10500
730D/10 0	100	100-100 0 N·m	1,0/1,0 N·m; 1,0/1,0 ft·lb; 10/1,0 in·lb	[.	30,6	25,6	1344	1341	55	4995	11000

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)