



Stahlwille 7723 - 1



Popis produktu:

Snímače měřených veličin Patentovaný, pro kalibraci momentových klíčů a momentové roubováký, vysoká přesnost snímání měřených hodnot a jejich digitalizace přímo ve snímači. Necitlivost vůči příčným silám působícím hlavně v ploše zabudování. Použitelné jako součást kalibračních zařízení. S certifikátem. Dodává se v pevné krabici z umělé hmoty. Měřicí rozsah podle odchyly ukazování snímače měřené hodnoty

Technická data:

Označení: 7723 - 1
Obj. číslo: 96521023

| Číslo | Č. | Odchylna zobrazení ± 1 % měřené hodnoty | Odchylna zobrazení ± 0,5 % měřené hodnoty | Odchylna zobrazení ± 0,25 % měřené hodnoty | O mm | a " | R g | R gs boxem |
|--------|--------|--|--|--|------|-----|------|------------|
| 7721-0 | 7721-0 | 0,2-10 N·m; 0,15-7,4 ft·lb; 1,8-88,5 in·lb | 1-10 N·m; 0,74-7,4 ft·lb; 8,9-88,5 in·lb | 2-10 N·m; 1,5-7,4 ft·lb; 17,7-88,5 in·lb | 120 | 1/4 | 1735 | 2411 |
| 7721 | 7721 1 | 0,2-10 N·m; 0,15-7,4 ft·lb; 1,8-88,5 in·lb | 1-10 N·m; 0,74-7,4 ft·lb; 8,9-88,5 in·lb | 2-10 N·m; 1,5-7,4 ft·lb; 17,7-88,5 in·lb | 120 | 1/4 | 1735 | 2411 |
| 7722 | 7722 | 2-100 N·m; 1,5-74 ft·lb; 18-885 in·lb | 10-100 N·m; 7-74 ft·lb; 89-885 | 12-100 N·m; 9-74 ft·lb; | 120 | 3/8 | 2486 | 3223 |

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



| | | | in-lb | 106-885 in-lb | | | | |
|----------|----------|---|---|---|-----|-------|-------|-------|
| 7723 - 1 | 7723-1 | 4-200 N·m; 3-148 ft·lb; 35-1770 in·lb | 20-200 N·m; 15-148 ft·lb; 177-1770 in·lb | 40-200 N·m; 30-148 ft·lb; 354-1770 in·lb | 120 | 1/2 | 2983 | 3605 |
| 7721-1 | 7721-1 | 0,4-20 N·m; 0,3-15 ft·lb; 3,5-177 in·lb | 2-20 N·m; 1,5-15 ft·lb; 18-177 in·lb | 4-20 N·m; 3-15 ft·lb; 35-177 in·lb | 120 | 1/4 | 1735 | 2411 |
| 7723-3 | 7723-3 | 25-1100 N·m; 18-812 ft·lb; 221-9736 in·lb | 110-1100 N·m; 81-812 ft·lb; 974-9736 in·lb | 220-1100 N·m; 162-812 ft·lb; 1947-9736 in·lb | 120 | 3/4 | 2998 | 3761 |
| 7724 - 1 | 7724-1 2 | 150-3000 N·m; 111-2214 ft·lb; 1328-26553 in·lb | 300-3000 N·m; 221-2214 ft·lb; 2655-26553 in·lb | 600-3000 N·m; 443-2214 ft·lb; 5311-26553 in·lb | 195 | 1 1/2 | 10500 | 12000 |
| 7723-2 | 7723-2 | 8-400 N·m; 6-295 ft·lb; 71-3540 in·lb | 40-400 N·m; 30-295 ft·lb; 354-3540 in·lb | 80-400 N·m; 59-295 ft·lb; 708-3540 in·lb | 120 | 3/4 | 3134 | 3745 |

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ