



Stahlwille 7728-2



Popis produktu:

Snímač naměřených hodnot laboratorium Patentované, na laboratorní účely, s optimálním rozsahem měření, pro kalibraci momentových klíčů a roubaváků s měřením utahovacího momentu, na použití s perfectControl kalibračním zařízením č. 7794 nebo kalibračním zařízením č. 7706. Vysoká přesnost snímání měřených hodnot a jejich digitalizace přímo ve snímači. S kvalitním přesným konektorem se samočinným blokováním. Necitlivost vůči příčným silám působícím hlavně v ploše zabudování. S potvrzením o kalibraci z laboratoře DAkkS Max. odchylka zobrazení $\pm 0,5\%$ naměřené hodnoty Přesnější údaje na požádání. Dodává se v pevné krabici z umělé hmoty. Měřicí rozsah podle odchylky ukazování snímače měřené hodnoty

Technická data:

Označení: 7728-2

Obj. číslo: 96524002

Číslo	Velikost	Odchylka zobrazení $\pm 0,5\%$ měřené hodnoty	Odchylka zobrazení $\pm 0,25\%$ měřené hodnoty	O mm	a "	R g	R gs boxem
7728-1	1	1-10 N·m; 0,74-7,4 ft·lb; 8,9-88,5 in·lb	2-10 N·m; 1,5-7,4 ft·lb; 18-88,5 in·lb	120	1/4	1735	2415
7728-2	2	2-20 N·m; 1,5-15 ft·lb; 18-177 in·lb	4-20 N·m; 3-15 ft·lb; 35-177 in·lb	120	1/4	1735	2415
7728-6	6	6-60 N·m; 4,5-45 ft·lb; 53-531 in·lb	12-60 N·m; 9-45 ft·lb; 106-531 in·lb	120	3/8	2486	3136
7728-10	10	10-100 N·m;	20-100 N·m;	120	3/8	2486	3136

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511WWW.KAVON.CZ



		7-74 ft·lb; 89-885 in·lb	14-74 ft·lb; 177-885 in·lb				
7728-15	1S 1	1-10 N·m; 0,74-7,4 ft·lb; 8,9-88,5 in·lb	2-10 N·m; 1,5-7,4 ft·lb; 18-88,5 in·lb	120	1/4	1735	2415
7728-20	20	20-200 N·m; 15-148 ft·lb; 177-1770 in·lb	40-200 N·m; 30-148 ft·lb; 354-1770 in·lb	120	1/2	2983	3170
7728-40	40	40-400 N·m; 30-295 ft·lb; 354-3540 in·lb	80-400 N·m; 60-295 ft·lb; 708-3540 in·lb	156	3/4	4846	5507
7728-65	65	65-650 N·m; 48-479 ft·lb; 575-5753 in·lb	130-650 N·m; 96-479 ft·lb; 1151-5753 in·lb	156	3/4	4846	5507
7728-80	80	80-800 N·m; 59-590 ft·lb; 708-7081 in·lb	160-800 N·m; 118-590 ft·lb; 1416-7081 in·lb	156	3/4	4846	5507
7728-100	100	100-1000 N·m; 74-738 ft·lb; 885-8851 in·lb	200-1000 N·m; 148-738 ft·lb; 1770-8851 in·lb	156	3/4	4846	5507
7728-300	300 2	300-3000 N·m; 221-2214 ft·lb; 2655-26553 in·lb	600-3000 N·m; 443-2214 ft·lb; 5310-26553 in·lb	195	1 1/2	10500	12000

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ