



Wiha WI 43022



Popis produktu:

Chrání váš materiál: Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů.

Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC.

Použití: Bezpečná instalace svorek a hrdel, přípojek vodičů, šroubování přípojnic. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC.

Při práci na dílech pod napětím je na prvním místě bezpečnost uživatele. Sadou nástrojů včetně jednostranného otevřeného klíče a stavitelného klíče jsou elektromechanici a kvalifikovaní elektrikáři výborně vybaveni pro práce na elektrických zařízeních. Nastavením rozevření 15° jsou izolované jednostranné otevřené klíče ideální pro instalaci svorek a hrdel na úzkých místech. Také přiložený stavitelný klíč lze variabilně nastavit a má maximální otvor klíče 30 mm. Poškození citlivých povrchů jsou minimalizována zvlášť hladkými a paralelně probíhajícími čelistmi. Nástroje obsažené v sadě jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC.

Pro použití v elektrice

DIN EN IEC 60900

Obsah:

- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 6.0 mm, 90 mm (43026)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 7.0 mm, 90 mm (43027)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 8.0 mm, 100 mm (43028)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 9.0 mm, 100 mm (43029)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 10.0 mm, 110 mm (43030)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 11.0 mm, 110 mm (43031)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 12.0 mm, 130 mm (43032)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 13.0 mm, 135 mm (43033)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 14.0 mm, 145 mm (43034)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 15.0 mm, 150 mm (43035)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 16.0 mm, 160 mm (43036)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 17.0 mm, 160 mm (43037)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 18.0 mm, 175 mm (43038)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 19.0 mm, 175 mm (43039)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 22.0 mm, 195 mm (43040)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 24.0 mm, 225 mm (43041)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 27.0 mm, 250 mm (43042)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 30.0 mm, 290 mm (43043)
- 1x Jednostranný otevřený klíč s izolací 32.0 mm, 310 mm (43044)
- 1x Stavitelný klíč electric variabilně nastavitelný 0-30 mm 250 mm (43061)
- 1x Kufř

Technická data:

Označení: WI 43022

Obj. číslo: 454

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ