



Wiha WI 38074



Popis produktu:

Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi.

Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky.

Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC.

Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům.

Použití: Ke kontrolovanému šroubování v oblasti součástí pod napětím do 1 000 V stř.

Bit chuck: Izolovaný držák nástavců z kovu spolehlivě jistí všechny nástavce slimBits.

Nástavce: Ochranná izolace nastříknutá přímo na nástavci, která je v přední části plně integrována do nástavce.

Nástavce: Kusově kontrolovaná ochranná izolace 1000 Vstř., zkouška VDE a GS.

Extra: Snadný přístup k hluboko položeným šroubovým svorkám. Přehledně uspořádáno v jakostní a odolné tašce.

Handle: Držák nástavců SoftFinish electric s rukojetí z několika druhů plastů.

Standard: Zhotoveno dle IEC 60900.

Kontrolované utažení šroubů a současně bezpečnost u elektrických aplikací nabízí plně certifikovaný TorqueVario®-S momentový systém VDE. Sada nástrojů obsahuje ergonomicky tvarovanou rukojeť momentového šroubováku s integrovanou číselnou stupnicí, 15 slimBit, jedním držákem nástavců i seřizovacím nástrojem. Všechny komponenty jsou prakticky a přehledně uspořádány v kvalitní a odolné tašce. Momentový šroubovák VDE s variabilně nastavitelným rozsahem momentu pokrývá rozsah použití 0,8-5,0 Nm. Díky zřetelně slyšitelnému a citelnému signálu při dosažení točivého momentu je zajištěna procesně bezpečná mechanika momentu, která chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi. S přesností vypnutí +/-6 % momentový nástroj splňuje požadavky DIN EN ISO 6789. Izolovaný držák nástavců ClicFix díky mechanickému zamykání dřívků zajistí bezpečné uchycení slimBit o délce 75 mm. Jak momentový šroubovák, tak i slimBit jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci na vodivých dílech do 1 000 V AC.

Pro použití v elektrice

DIN EN ISO 6789.

Obsah:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

1x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 0.8 - 5 (26626)

1x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 90 mm (26864)

1x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits 6.0 mm (35870)

1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidrív SL/PZ1 x 75 mm (34589)

1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidrív SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Technická data:

Označení: WI 38074

Obj. číslo: 1289

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ