



NÁRADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

# Wiha 43126



## Popis produktu:

**Splňuje vaše požadavky:** Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah možností použití.

**Zvyší vaši efektivnost:** Správný točivý moment chrání před poškozením materiálu a dodatečnými pracemi.

**Sniží vaše náklady:** Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky.

**Zajišťuje plnou ochranu:** Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC.

**Použití:** Bezpečná instalace svorek, spojek a kabelových přípojek, bezpečné šroubování přípojníc. K práci v blízkosti dílů pod napětím až do 1 000 V AC.

Při práci na dílech pod napětím má bezpečnost uživatele nejvyšší prioritu. Izolovaný momentový klíč s úhlem přepínání 10° je skvělá pomůcka každého elektrikáře zejména při šroubování na přípojnících v rozvaděčových skříních. Momentový klíč s pravo-/levotočivým chodem se tak ideálně hodí k silnému, ale zároveň kontrolovanému dotahování. Potřebnou hodnotu momentu lze s vizuální kontrolou podle číselné stupnice ručně nastavit vytažením konce rukojeti a jejím otáčením. Nástrčné klíče nasazené na čtyřhranný 1/4" mechanismus navíc spolehlivě drží díky kuličkové pojistce. Při citlivém dotahování a dosažení nastavené hodnoty momentu začne momentová mechanika v klíči citelně přeskakovat. Izolovaný momentový klíč podrobujeme kusovým zkouškám podle mezinárodní normy EN/IEC 60900. Umožňuje bezpečně pracovat v blízkosti dílů pod napětím až do 1 000 V AC.

Používejte jen s izolovanými vložkami nástrčných klíčů Wiha.

DIN EN/IEC 60900.

## Technická data:

Označení: 43126

Obj. číslo: 1382

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)