



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

# Ingersoll Rand IR 1077XPA



## Popis produktu:

- Ingersoll Rand řady 105 nabízí vynikající poměr kvality a výkonu, poskytuje působivý komfort a dlouhou životnost.

## Technické parametry:

Rozsah pracovního momentu: 14 - 61 Nm  
Maximální kroutící moment: 73 Nm  
Velikost upínacího čtyřhranu: 1/2 "  
Maximální volnoběžné otáčky: 160 ot./ min.  
Celková hmotnost: 1,25 kg  
Celková délka: 276 mm  
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF  
Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm  
Průměrná spotřeba vzduchu: 1,9 l / s  
Maximální spotřeba vzduchu: 8,8 l / s  
Hladina akustického tlaku: 94,4 dB (A)  
Hladina vibrací: do 2.5

## Technická data:

Označení: IR 1077XPA

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)