



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Ingersoll Rand IR 1105MAX-D2



Popis produktu:

- S pneumatickou ráčnou 1105MAX Series, dostanete nejlepší výkon ve své třídě v kombinaci s vynikajícími funkcemi, výborná ovladatelnost a ergonomie.

Technické parametry:

Rozsah pracovního momentu: 7 - 34 Nm
Maximální kroutící moment: 41 Nm
Velikost upínacího čtyřhranu: 1/4 "
Maximální volnoběžné otáčky: 300 ot./ min.
Celková hmotnost: 0,65 kg
Celková délka: 187 mm
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF
Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu: 96 l / min
Maximální spotřeba vzduchu: 564 l / min
Hladina akustického tlaku: 88,9 dB (A)
Hladina vibrací: 5,7 m / s², 1.0 K(1)

Technická data:

Označení: IR 1105MAX-D2

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ