



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

# Ingersoll Rand IR 1105MAX-D3



## Popis produktu:

- S pneumatickou ráčnou 1105MAX Series dostanete nejlepší výkon ve své třídě v kombinaci s vynikajícími funkcemi, výborná ovladatelnost a ergonomie.

## Technické parametry:

Rozsah pracovního momentu: 7 - 34 Nm  
Maximální kroutící moment: 41 Nm  
Velikost upínacího čtyřhranu: 3/8 "  
Maximální volnoběžné otáčky: 300 ot./ min.  
Celková hmotnost: 0,65 kg  
Celková délka: 187 mm  
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF  
Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm  
Průměrná spotřeba vzduchu: 1,6 l / s  
Maximální spotřeba vzduchu: 9,4 l / s  
Hladina akustického tlaku: 88,9 dB (A)  
Hladina vibrací: 5,7 m / s<sup>2</sup>, 1.0 K(1)

## Technická data:

Označení: IR 1105MAX-D3

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)