



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Ingersoll Rand IR 1207MAX-D3



Popis produktu:

- S pneumatickou ráčnou 1207MAX Series, dostanete nejlepší výkon ve své třídě v kombinaci s vynikajícími funkcemi, výborná ovladatelnost a ergonomie.

Technické parametry:

Rozsah pracovního momentu: 14 - 81 Nm
Maximální kroutící moment: 88 Nm
Velikost upínacího čtyřhranu: 3/8 "
Maximální volnoběžné otáčky: 200 ot./ min.
Celková hmotnost: 1,45 kg
Celková délka: 275 mm
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF
Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu: 114 l / min
Maximální spotřeba vzduchu: 648 l / min
Hladina akustického tlaku: 85,0 dB (A)
Hladina vibrací: 3,2 m / s², 1.1 K(1)

Technická data:

Označení: IR 1207MAX-D3

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ