



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Ingersoll Rand IR 2102XPA



Popis produktu:

- 2102XPA Mini 3/8 "Impact dotáhne šrouby v těžko přístupných místech, kam se konvenční nástroje nevejdou.
- Výkonný mechanismus je nově navržen pro 75 Nm.
- Pěti-lamelový robustní motor přináší hladký výkon.
- 2102XPA také vybaven snadno přístupným přepínačem vpřed / vzad který lze ovládat jednou rukou.

Technické údaje:

Maximální utahovací moment: 75 Nm
Velikost upínacího čtyřhranu: 3/8"
Maximální volnoběžné otáčky: 14 500 ot. / min.
Počet úderů: 3 650 - min.
Celková hmotnost: 0,7 kg
Celková délka: 173 mm
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF
Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm
Spotřeba vzduchu při volnoběžných otáčkách: 282 l / min.
Hladina akustického tlaku volně/v zátěži: 83,6 / 94,6 dB
Hladina vibrací: 3,0 m/s²

Technická data:

Označení: IR 2102XPA

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ