



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Ingersoll Rand IR 2115QTIMAX



Popis produktu:

Popis:

- 2115QTIMAX Series přináší nejlepší výkon ve své třídě, pro stroj kratší než 153 mm a vážící méně než dvě a půl kila.
- Minimální velikost tohoto nástroje umožňuje lepší přístup do špatně přístupných prostorů a minimální hmotnost snižuje únavu obsluhy.
- Maximální kr. moment 407 Nm při zpětném chodu představuje nejvyšší výkon ve své třídě.
- Rázový mechanismus TwinHammer je nejvýkonnější, má nejvyšší životnost a je nejdolnějším rázovým mechanismem v průmyslu vůbec.
- Titanový plášť rázového mechanismu zvyšuje pevnost, snižuje hmotnost a má výjimečnou odolnost vůči korozi.
- Výkonný motor se 7 lamelami s obráceným zešikmením umožňuje dosáhnout při povolování ještě vyššího výkonu.
- Ergonomicky tvarované kompozitní těleso je výjimečné nejen nízkou hmotností, ale i tím, že účinně odvádí studený vzduch, což má pozitivní vliv na komfort uživatele.
- Spínač s pružinou umožňuje rychlé spuštění náradí a precizní přenos výkonu a otáček.
- Regulátor výkonu se čtyřmi pozicemi umožňuje nastavení požadovaného výkonu pro utahování.
- Přepínač směru otáček pro snadné ovládání jednou rukou
- Vstup vzduchu, otočný obousměrně ve 360°, zamezuje kroucení vzduchové hadice.
- Patentem chráněná technologie snižuje hladinu hluku bez ztráty výkonu.
- Volitelná sada odvodu vzduchu pomáhá ke snížení hladiny hluku a odvádí vzduch dále od uživatele.
- Unikátní motor se sedmi lamelami

Technické parametry:

- Rozsah pracovního momentu: 34 - 312 Nm
- Maximální utahovací moment: 407 Nm
- Velikost upínacího čtyřhranu: 3/8"
- Maximální volnoběžné otáčky: 15 000 ot. / min.
- Počet úderů: 1 500 / min.
- Celková hmotnost: 1,13 kg

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

- Celková délka: 151 mm
- Připojení vzduchu: 1/4" NPTF
- Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm
- Průměrná spotřeba vzduchu: 114 l / min.
- Maximální spotřeba vzduchu: 480 l / min.
- Hladina akustického tlaku: 93,2 dB(A)
- Hladina vibrací: 7,5 / 1,8 m/s² K(1)
- servisní sada a 45585189,0
- servisní sada b 45585932,0

Technická data:

Označení: IR 2115QTIMAX

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ