



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Ingersoll Rand IR 2161XP



Popis produktu:

- 2161XP obsahuje šesti lamelový výkonný vzduchový motoru, ergonomickou rukojeť a design uložení, který nabízí zvýšený výkon a životnost jako žádný jiný.

Technické údaje:

Rozsah pracovního momentu: 407 - 1.356 Nm
Maximální kroutící moment: 1.695 Nm
Velikost upínacího čtyřhranu: 3/4 "
Maximální volnoběžné otáčky: 6 000 ot./ min.
Počet úderů: 1.025 / min.
Celková hmotnost: 5,35 kg
Celková délka: 216 mm
Připojení vzduchu: 3/8" NPTF
Minimální světlost přívodní hadice: 13 mm
Průměrná spotřeba vzduchu: 4,7 l / s
Maximální spotřeba vzduchu: 21,5 l / s
Hladina akustického tlaku volně/v zátěži: 97,7 dB (A)
Hladina vibrací: 9.8 m / s², 1.8 K(1)

Technická data:

Označení: IR 2161XP

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ