



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

# Ingersoll Rand IR 2235QPTIMAX



## Popis produktu:

- 2135QPTi nastavil ve svén třídě nový standard na trhu s nejlepším poměrem výkonu a hmotnosti.
- Nová 2135QPTiMAX s výkonem 780 ft-lb (1054 Nm) váží pouhých 3,95 liber (1,84 kg).
- Nový design zahrnuje vylepšené ovládací prvky pro ještě větší pohodlí a komfort.
- 2135QPTiMAX má stejné kvalitativní vlastnosti jako 2135QTiMAX ale se zjišťovacím čepem na unášecím čtyřhranu pro lepší zajištění nástavce.

## Technické parametry:

Rozsah pracovního momentu: 68 - 746 Nm  
Maximální utahovací moment: 1.057 Nm  
Rázový mechanismus: Twin-Hammer  
Velikost upínacího čtyřhranu: 1/2 "  
Maximální volnoběžné otáčky: 9 800 ot./ min  
Počet úderů: 1 250 / min.  
Celková hmotnost: 1,84 kg  
Celková délka: 187 mm  
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF  
Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm  
Průměrná spotřeba vzduchu: 2,4 l / s.  
Maximální spotřeba vzduchu: 11,3 l / s.  
Hladina akustického tlaku: 94,2 dB(A)  
Hladina vibrací: 13.3 m / s<sup>2</sup>, 4.6 K(1)

## Technická data:

Označení: IR 2235QPTIMAX

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)