



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

# Ingersoll Rand IR 231GXP



## Popis produktu:

- 231GXP je zlatým standardem v automobilovém sektoru.
- Nyní nabízí zvýšený výkon a je součástí nové exkluzivní řady XP.
- 231GXP má zvýšenou odolnost, průchozí rukojeť s výfukem vzduchu pro tišší provoz, lepší ovládání plynu a potaženou rukojeť gumou pro maximální pohodlí.
- 231GXP musí mít každý profesionál automobilovém odvětví!
- Ocelová skříň rázového mechanismu.

## Technické údaje:

Utahovací moment: 34 - 407 Nm  
Maximální povolovací moment: 610 Nm  
Velikost upínacího čtyřhranu: 1/2"  
Maximální volnoběžné otáčky: 8 000 ot. / min.  
Počet úderů: 1 200 / min.  
Celková hmotnost: 2,63 kg  
Celková délka: 185 mm  
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF  
Minimální světlost přívodní hadice: 10 mm  
Spotřeba vzduchu při volnoběžných otáčkách: 620 l / min. - 6,2 bar  
Hladina akustického tlaku volně/v zátěží: 91,5 dB

## Technická data:

Označení: IR 231GXP

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)