



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Ingersoll Rand IR 285B-6



Popis produktu:

- Rázový utahovák 285B kombinuje výjimečný výkon, ovladatelnost a výdrž.
- Je vybaven vysoce účinným 6 lopatkovým motorem. 285B-6 je s prodlouženou výstupní hřídelí o délce 6".

Technické parametry:

Rozsah pracovního momentu: 163 - 1.464 Nm
Maximální kroutící moment: 2.400 Nm
Velikost upínacího čtyřhranu: 1 "
Maximální volnoběžné otáčky: 5.000 ot./ min.
Počet úderů: 700 / min.
Celková hmotnost: 12,6 kg
Celková délka: 519 mm
Připojení vzduchu: 1/2" NPTF
Minimální světlost přívodní hadice: 19 mm
Průměrná spotřeba vzduchu: 312,0 l / min
Maximální spotřeba vzduchu: 1303 l / min
Hladina akustického tlaku: 114,4 dB (A)

Technická data:

Označení: IR 285B-6

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ