



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

# Ingersoll Rand IR 4152-HL



## Popis produktu:

- Tento model s ultra nízkými vibracemi umožňuje vysoce kvalitní povrchovou úpravu a lze jej připojit k ústřednímu nebo přenosnému odsávacímu systému.

## Technické údaje:

Rozkmit: 2,5 mm  
Závit vřetene: 5/16"-24  
Průměr kotouče: 150 mm  
Výkon: 0.15 kW  
Maximální volnoběžné otáčky: 12.000 ot./ min.  
Celková hmotnost: 0,86 kg  
Celková délka: 190 mm  
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF  
Minimální světlost přívodní hadice: 8 mm  
Průměrná spotřeba vzduchu: 222 l / min  
Maximální spotřeba vzduchu: 432 l / s  
Hladina akustického tlaku: 81,6 dB (A)  
Hladina vibrací:  $8.2 \text{ m/s}^2$ , 1.7 K(1)

## Technická data:

Označení: IR 4152-HL

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)