



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Ingersoll Rand IR 4152-HL-SR



Popis produktu:

- Tento model s ultra nízkými vibracemi umožňuje vysoce kvalitní povrchovou úpravu a lze jej připojit k ústřednímu nebo přenosnému odsávacímu systému.
- Model 4151-HL-2 odsává prach kolem unašeče mimo motor.
- Prakticky veškerý prach je okamžitě odsán z broušeného místa.

Technické údaje:

Rozkmit: 2,5 mm
Závit vřetene: 5/16"-24
Průměr kotouče: 75 mm
Výkon: 0.15 kW
Maximální volnoběžné otáčky: 12.000 ot./ min.
Celková hmotnost: 0,84 kg
Celková délka: 155 mm
Připojení vzduchu: 1/4" NPTF
Minimální světlost přívodní hadice: 8 mm
Průměrná spotřeba vzduchu: 3,7 l / s
Maximální spotřeba vzduchu: 7,2 l / s
Hladina akustického tlaku: 81,6 dB (A)
Hladina vibrací: 4.7 m / s², 1.3 K(1)

Technická data:

Označení: IR 4152-HL-SR

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ