



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 1106160 T



Popis produktu:

Pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s umělohmotnou nebo gumovou izolací max. průměr 5,0 mm nebo průřezem vodiče 10 mm^2

Jednoduché nastavení na požadovaný průměr drátu nebo vodiče s jemnými dráty pomocí šroubu s rýhovanou hlavou a kontramaticí

Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji

Model:

Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí

Kleště chromované

Rukojeti izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí

Norma izolací IEC 60900 DIN EN 60900

Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční $10,0 \text{ mm}^2$

AWG 7

Hodnoty odizolování (průměr) 5,0 mm

Délka 160 mm

Hmotnost netto 168 g

Technická data:

Označení: KN 1106160 T

Obj. číslo: 382

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ