



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 1346165



Popis produktu:

TECHNICKÉ ATRIBUTY:

No. 13 46 165
EAN 4003773079699
Rukojeti: izolované vícesložkovými návleky, VDE
Střížný průměr pro polotvrdý drát: 2,8 mm
Střížný průměr pro tvrdý drát: 2,2 mm
Průměr odizolování: 8 - 13 mm
Průřez odizolování: 1,5 / 2,5 mm²
Délka: 165 mm
Hmotnost netto: 190 g

POPIS:

Pro časově úsporné odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM).
Usnadněný přístup zejména u krabic uložených hluboko pod omítkou díky úzkému tvaru hlavy a optimálně zalomenému břítu pro izolaci kabelů.
Jednoduché odizolování bez poškození díky zaoblenému ostří s omezením hloubky.
Univerzálně použitelné: přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm².
Se štípacími kleštěmi pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků.
Všechny břity dodatečně inductivně tvrzené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení.
O 30 % nižší hmotnost než u srovnatelných kleští.
Vanadová elektroocel; kovaná, kalená v oleji.

Technická data:

Označení: KN 1346165
Obj. číslo: 456

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ