



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA DF001GZ01



Popis produktu:

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 140 Nm
Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
Vysoká rychlost vrtání
Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení utahovacího momentu 41 stupňů při první rychlosti, 21 stupňů při druhé rychlosti
Dvourychlostní celokovová převodovka
Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo
LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
Dodávka v Makpacu bez akumulátorů a nabíječky
Příslušenství
Makpac (821551-8)
Vložka Makpacu (835F93-2)
Kryt akumulátoru (412393-7)
Boční rukojeť (127552-7)
Držák bitů (452947-8)
Bit č.2 (784637-8)
Háček (346317-0)
Šroub M4x12 (251314-2)

Technické parametry:

Akumulátor Li-ion 40 V
Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 650 min⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 2.600 min⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla 13 mm
Vrtací výkon (ocel/dřevo Ø) 20 / 102 mm

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Utahovací moment (tvrdý/měkký) 140 / 68 Nm
Hmotnost 2 / 3 kg
Rozměry (DxŠxV) 182 x 86 x 282 mm

Technická data:

Označení: MA DF001GZ01

Obj. číslo: 508

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ