



# Makita MA HR5202C



## Popis produktu:

- Prachotěsné upínání nástrojů SDS max.
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh.
- Možnost nastavení přiklepů/otáček. Výrazně nižší vibrace.
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače.
- 16 násobné nastavení sekáče.
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu.
- Nové samoodpojitelné uhlíky s delší životností.

## Technické údaje:

Příkon: 1 510 W  
Volnoběžné otáčky: 150 - 310 ot./ min.  
Počet úderů na prázdno: 1 100 - 2 250 / min.  
Energie úderu dle EPTA 05/2009: 20.0 J  
Vrtací výkon vrták/vrtací korunka: 52 / 160 mm  
Upínání: SDSmax  
Vibrace 3ax při vrtání (an): 17.0 m / s<sup>2</sup>  
Vibrace 3ax při sekání (an): 10,5 m / s<sup>2</sup>  
Hmotnost: 10,9 kg  
Rozměry dxšxv: 599x134x287 mm  
Rozsah dodávky:

- přepravní kufr,
- boční tyčová rukojeť,
- boční rukojeť tvaru D,
- hloubkový doraz,
- tuk na sekáče a vrtáky,
- tkaninová utěrka.

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ  
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ  
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

**Technická data:**

Označení: MA HR5202C  
Obj. číslo: 8218

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)