



# Makita MA HR5212C



## Popis produktu:

- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX.
- Antivibrační technologie zaručuje velmi nízké vibrace stroje.
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček.
- Regulace otáček a pozvolný rozběh.
- Nové řešení přepínání stroje na stálý chod.
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací.
- LED signalizace opotřebení uhlíků.
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače.
- 16 násobné nastavení sekáče

## Technické údaje:

Příkon: 1 510 W  
Volnoběžné otáčky: 150-310 ot./ min.  
Počet úderů na prázdko: 1 100-2 250 / min.  
Energie úderu dle EPTA 05/2009: 19.1 J  
Vrtací výkon vrták/vrtací korunka: 52 / 160 mm  
Upínání: SDSmax  
Vibrace 3ax při vrtání (an): 9,0 m / s<sup>2</sup>  
Vibrace 3ax při sekání (an): 8,5 m / s<sup>2</sup>  
Hmotnost: 11,9 kg  
Rozměry dxšxv: 599 x 140 x 287 mm  
Rozsah dodávky:

- přepravní kufr,
- boční tyčová rukojeť,
- boční rukojeť tvaru D,
- hloubkový doraz,
- tuk na sekáče a vrtáky,

## Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ  
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ  
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

- tkaninová utěrka.

**Technická data:**  
Označení: MA HR5212C  
Obj. číslo: 8225

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)