



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

## Norbar NB 18121.B06



### Popis produktu:

Pneumatický utahovák PTM-52-800-B-EC s elektronickým řízením a měřením momentu s externím kontrolním systémem ovládání je navržen tak, aby byl jedním z nejlehčích a nejrychlejších nástrojů tohoto typu na trhu. Mimořádně kompaktní průměr převodovky (52 mm) zaručuje, že nástroj je dobře vyvážený, lehký a poskytuje vynikající přístup ke šroubům.

Utahovák je velmi tichý, při zatížení vykazuje méně než 85 dB.

Navíc se vyznačuje nízkou hladinou vibrací pro pohodlné a bezpečné použití.

Integrace elektronického měření a řízení momentu do série PTM-52, je dosaženo s minimálním dopadem na celkovou velikost a hmotnost nástroje.

Externí kontrolní systém obsahuje snímač, elektromagnetický ventil a tři barevné LED diody pro indikaci výsledků nízkého, tolerančního a vysokého kroučícího momentu.

Všechny řídicí funkce a zobrazení kroučícího momentu jsou umístěny v externí řídicí jednotce.

Externí řídicí jednotka ovládání je dodávána v nástěnném boxu a může dát mnohem větší škálu funkcí, než je možné s interním kontrolním systémem ovládání.

Číslo produktu: 60244 bez tiskárny nebo 60254 s tiskárnou (prodává se samostatně).

Kabel pro použití s nástroji PTM, typové 61.127,600 (prodává se samostatně).

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Velikost čtyřhranu: 3/4 "

Tlak vzduchu max: 6,3 bar

Spotřeba vzduchu: 19 l / sec

Hmotnost: 4,9 kg

Hmotnost páky: 0,85 kg

volnoběžné otáčky: 148 rpm

Rozsah kroučícího momentu: 160 - 800 Nm

Přesnost: +/-2%

### Technická data:

Označení: NB 18121.B06

### Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)